

HOMEMATIC
IP EN DALI-AR-
MATUREN IDEAAL
GECOMBINEERD

DALI-gateway

HmIP-P-DRG-DALI

Sfeervolle verlichting naar uw behoeften in het hele huis. Dim het licht via de Homematic IP App, de afstandsbediening of een schakelaar. De DALI-gateway regelt op betrouwbare wijze DALI-armaturen in het smarthome. Het biedt een eenvoudige installatie op de DIN-rail en kan in voorhanden systemen worden geïntegreerd.



homematic ^{IP}

Slim wonen, dat fascineert.

LICHT INTELLIGENT SCHAKELLEN EN DIMMEN

Met een DALI-gateway kunnen tot 32 DALI-armaturen in uw thuis perfect gedimd en geschakeld worden.

De DALI-gateway kan eenvoudig in een voorhanden installatie met DALI-armaturen worden geïntegreerd en verdwijnt in de verdeelkast.

Reeds geïnstalleerde Homematic IP Knoppen en Schakelaars kunnen probleemloos verder gebruikt en geïntegreerd worden.

DE MEERWAARDE VOOR EEN SLIM THUIS

Eenmaal geïnstalleerd, kunnen DALI-armaturen aan de kanalen van de gateway worden toegewezen en in max. 16 lichtgroepen worden geregeld.

FLEXIBELE BEDIENING VAN DE DALI-ARMATUREN

DALI-armaturen kunnen nu met veel Homematic IP apparaten zoals bijv. een Homematic IP Afstandsbediening, in- en uitgeschakeld en gedimd worden.

Via de kosteloze Homematic IP App kunt u de DALI-armaturen in het smarthome eveneens heel comfortabel via de smartphone bedienen.

COMFORTABELE INSTALLATIE

De installatie geschiedt op standaard DIN-rails in huisaansluitkasten en verdeelkasten.

De lasklemmen zorgen voor een eenvoudige aansluiting van de DALI-armaturen op zowel starre als flexibele leidingen.

Via het grote verlichte LCD-display van de gateway kunnen de DALI-armaturen zonder inleren direct na de aansluiting op de bus aangestuurd en getest worden.

GESCHIKT VOOR VEEL DALI-LAMPEN

- ✓ tl-buizen (DT0)
- ✓ ontladingslampen (DT2)
- ✓ laagvolt-halogenenlampen (DT3)
- ✓ dimmers voor gloeilampen (DT4)
- ✓ omvorming naar DC (0-10V, DT5)
- ✓ ledmodules (DT6)
- ✓ schakelfunctie (DT7)
- ✓ kleur- en kleurtemperatuurregeling (DT8)

(niet compatibel met DALI-invoerapparaten)

TECHNISCHE GEGEVENS

voedingsspanning	230 V~/50 Hz
Stroomopname	45 mA max.
opgenomen vermogen bij stand-by	1 W typ. (displayverlichting uit)
Kabeltype en -doorsnede	starre en flexibele kabel, 0,75-2,5 mm ²
Installatie	op draagrail DIN-rail) conform EN 60715
beschermingsgraad	IP20
omgevingstemperatuur	-5 tot +40 °C
Afmetingen (b x h x d)	72 x 90 x 69 mm (4 HP)
gewicht	294 g
DALI	
Nominale spanning	16 VDC (typ.)
Stroom	130 mA (typ.) 250 (max.)
Aantal DALI-apparaten	32
Aantal DALI-groepen	16

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kostenloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	157283A1A
EAN-code	4047976572847
Apparaatcode	HmIP-P-DRG-DALI
Verpakkingseenheid	36
Afmetingen verpakking	122 x 140 x 97 mm
Gewicht incl. verpakking	450 g

LEVERINGSOMVANG

Homematic IP DALI-gateway
Handleiding