

# Contact-interface inbouw – 6-voudig

HmIP-FCI6



homematic IP

Slim wonen, dat fascineert.



De Homematic IP contact-interface wordt gewoon in het Homematic IP systeem geïntegreerd om andere Homematic IP apparaten comfortabel draadloos te kunnen bedienen via conventionele knoppen of schakelaars. Dankzij de bijzonder vlakke constructie en de batterijvoeding kan de contact-interface eenvoudig in een inbouwdoos worden geïnstalleerd.

## EENVOUDIG ACHTERAF TE INSTALLEREN

Met de contact-interface kunnen bijv. conventionele, potentiaalvrije knoppen of schakelaars met zes toetsen achteraf worden uitgerust voor een intelligente en individuele draadloze bediening.

## SLIM GEÏNTEGREERD EN UNIVERSEEL TOEPASBAAR

Met de contact-interface kunnen willekeurige, potentiaalvrije schakelaars, knoppen of contacten heel eenvoudig in het Homematic IP systeem worden geïntegreerd, zodat bijv. de volgende functies kunnen worden gerealiseerd:

- ✓ Schakelaar: licht in- of uitschakelen
- ✓ Knop: licht dimmen of rolluiken omhoog of omlaag sturen
- ✓ Contacten voor de bewaking van ramen en deuren: temperatuur verlagen tijdens het ventileren, alarm activeren, deurslotaandrijving ver- of ontgrendelen

## TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Batterijlevensduur	3 jaar (typ.)
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	5 tot 35 °C
Afmetingen (b x h x d)	48,5 x 53 x 15 mm
Gewicht	50 g (incl. batterijen)
Zendfrequentieband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	230 m
Aansluitlengte	3 m (per ingang)

## EENVOUDIGE INSTALLATIE

Dankzij de batterijvoeding is geen aansluiting op het stroomnet vereist. Vanwege de bijzonder vlakke constructie kan de contact-interface in standaard inbouwdozen worden gemonteerd – bij diepe dozen ook achter een reeds ingebouwde inzet voor de schakelaar.

De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:

- Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
- Oplossingen van externe partners

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Artikelnummer	153501A0
EAN-code	4047976535019
Apparaatcode	HmIP-FCI6
Verpakkingsseenheid	144
Afmetingen verpakking	122 x 93 x 36 mm
Gewicht incl. verpakking	107,5 g

## LEVERINGSOMVANG

Homematic IP contact-interface inbouw – 6-voudig  
Verbindingskabel  
1,5V-batterijen LR03/micro/AAA (2x)  
Handleiding