

Schakelstopcontact

Artikelnr.: 157338A0



Producteigenschappen

- Maakt het in- en uitschakelen van aangesloten verbruikers mogelijk, bijv. staande lampen
- Exacte regeling van elektrische radiatoren in combinatie met een Homematic IP Wandthermostaat
- Kan optioneel worden ingezet om het bereik van het draadloze signaal uit te breiden
- Binnen een veiligheidstoepassing schakelt het apparaat in het geval van een alarm, bijv. een alarmlicht, automatisch in
- Comfortabele besturing met de Homematic IP App, bijv. via individuele tijdsprofielen voor het automatisch schakelen van de aangesloten verbruiker
- Handmatige bediening: in- en uitschakelen van de verbruikers ook direct aan het apparaat mogelijk
- Eenvoudige montage: snel en zonder gereedschap te monteren
- Geringe stroomopname bij stand-by
- Dankzij de compacte constructie verspert het schakelstopcontact geen omliggende stopcontacten
- De werking vereist de aansluiting op een van de volgende oplossingen:
 - Homematic IP Access Point met gratis smartphone-app en kosteloze cloudservice
 - Partneroplossingen van derde aanbieders

Technische gegevens

Voedingsspanning	230 V/50 Hz
Stroomopname	13 A max.
Opgenomen vermogen bij stand-by	< 0,3 W
Max. schakelvermogen	3 kW
Type belasting	ohmse last
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-10 tot +35 °C
Afmetingen (b x h x d)	70 x 70 x 39 mm (zonder netstekker)
Gewicht	154 g
Zendfrequentieband	868,0 - 868,6 MHz 869,4 - 869,65 MHz
Typisch bereik in het vrije veld	400 m

Logistieke gegevens

Artikelnummer	157338A0
EAN-code	4047976573387
Apparaatcode	HmlIP-PS-2
Verpakkingseenheid	45
Afmetingen verpakking	122 x 112 x 97 mm
Gewicht incl. verpakking	290,0g

Leveringsomvang

Homematic IP Schakelstopcontact

Handleiding